

SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658457
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2500
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

SOLPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.


SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	24	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/87
Index:	658457	Einbaumaße [mm]:	595/595
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP40/20
EAN:	5905963658457	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	2500	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	DIMM 1-10V:	ja
Typ Diffusor:	OPAL	Eigengewicht [kg]:	1.900
DIMM DALI:	ja	Garantie [Jahre]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	CE-Zertifikat:	252/2023
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyp:	raster
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Frequenz:	50 - 60	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Lichtausbeute [lm/W]:	100	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Verteilungstyp:	lambertsch
Power Factor:	0.95	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	Pliik LDT:	Download
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES



SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 252/2023