

SOLPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658464
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	42
Lichtstrom [lm]*:	3750
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

SOLPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

SOLPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	658464	Einbaumaße [mm]:	595/595
EAN:	5905963658464	IP-Schutzart:	IP40/20
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Einbau
Leistung [W]:	42	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	DIMM 1-10V:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.900
Lichtstrom [lm]:	3750	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	87	CE-Zertifikat:	252/2023
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyt:	Einlegeleuchten
Schutzklasse:	I	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Farbtemperatur [K]:	3000	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Power Factor:	0.95	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Material Diffusor:	PMMA	Verteilungstyp:	lambertsch
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	weiss	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Pliik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/87		

SOLPACT LED P 3750LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 252/2023