

# SOLPACT LED P 4050LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Index:</b>                   | 658419  |
| <b>IP-Schutzart:</b>            | IP40/20 |
| <b>Leistung [W]:</b>            | 42      |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>        | 4050    |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b> | >80     |
| <b>SDCM:</b>                    | ≤ 3     |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>  | E       |
| <b>Material Gehäuse:</b>        | ABS     |
| <b>Material Diffusor:</b>       | PMMA    |
| <b>Typ Diffusor:</b>            | OPAL    |

## CHARAKTERISTIK

SOLPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.


# SOLPACT LED P 4050LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |                              |                                  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| Leistung [W]:                 | 42            | Farbe Gehäuse:               | weiss                            |
| Index:                        | 658419        | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | 595/595/87                       |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000          | Einbaumaße [mm]:             | 595/595                          |
| EAN:                          | 5905963658419 | IP-Schutzart:                | IP40/20                          |
| Lichtstrom [lm]:              | 4050          | Montage:                     | Einbau                           |
| Lichtquelle:                  | LED modul     | Betriebstemperatur [°C]:     | von -25 bis +35                  |
| Typ Diffusor:                 | OPAL          | Eigengewicht [kg]:           | 1.800                            |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 43            | Garantie [Jahre]:            | 5                                |
| Energieeffizienzklasse:       | E             | CE-Zertifikat:               | <a href="#">252/2023</a>         |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240       | Kategorietyt:                | raster                           |
| Frequenz:                     | 50 - 60       | Wechselspannungsbereich [V]: | 198 - 264                        |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 94            | Gleichspannungsbereich [V]:  | 176 - 276                        |
| Schutzklasse:                 | II            | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 132000                           |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | Lebensdauer LED L80B20 [h]:  | 84000                            |
| SDCM:                         | ≤ 3           | Lebensdauer LED L90B10 [h]:  | 42000                            |
| Power Factor:                 | 0.95          | Verteilungstyp:              | lambertsch                       |
| Material Diffusor:            | PMMA          | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Farbe Diffusor:               | weiss         | Garantie [Jahren]:           | 5                                |
| Material Gehäuse:             | ABS           | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>     |
|                               |               | Pliik LDT:                   | <a href="#">Download</a>         |

## LIGHT CURVES



# SOLPACT LED P 4050LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

| index  | Name  |
|--------|---|
| 999543 | Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) |



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 252/2023