

# **SOLPACT LED P 4050LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (42W)**

---

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## **TECHNISCHE PARAMETER**

---

<b>Index:</b>	658419
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/20
<b>Leistung [W]:</b>	42
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4050
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL

## **CHARAKTERISTIK**

---

SOLPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

---

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

# SOLPACT LED P 4050LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	658419	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/87
EAN:	5905963658419	Einbaumaße [mm]:	595/595
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutztarif:	IP40/20
Leistung [W]:	42	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	1.800
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom [lm]:	4050	CE-Zertifikat:	<a href="#">252/2023</a>
Lichtausbeute [lm/W]:	94	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	E	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Schutzklasse:	II	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Power Factor:	0.95	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Farbe Gehäuse:	weiss		

# **SOLPACT LED P 4050LM PMMA II SCHUTZKLASSE IP40/20 595X595MM 840 (42W)**

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 252/2023