

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Index:</b>                   | 658204  |
| <b>IP-Schutzart:</b>            | IP40/20 |
| <b>Leistung [W]:</b>            | 60      |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>        | 5300    |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b> | >80     |
| <b>SDCM:</b>                    | ≤ 3     |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>  | F       |
| <b>Material Gehäuse:</b>        | ABS     |
| <b>Material Diffusor:</b>       | PMMA    |
| <b>Typ Diffusor:</b>            | OPAL    |

## CHARAKTERISTIK

TRIPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                      |               |                                     |                                  |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Leistung [W]:</b>                 | 60            | <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>  | 595/595/93                       |
| <b>Index:</b>                        | 658204        | <b>Einbaumaße [mm]:</b>             | 595/595                          |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>           | 3000          | <b>IP-Schutzart:</b>                | IP40/20                          |
| <b>EAN:</b>                          | 5905963658204 | <b>Montage:</b>                     | Einbau                           |
| <b>Lichtstrom [lm]:</b>              | 5300          | <b>Betriebstemperatur [°C]:</b>     | von -25 bis +35                  |
| <b>Lichtquelle:</b>                  | LED modul     | <b>Eigengewicht [kg]:</b>           | 1.900                            |
| <b>Typ Diffusor:</b>                 | OPAL          | <b>Garantie [Jahre]:</b>            | 5                                |
| <b>DIMM DALI:</b>                    | Ja            | <b>Kategorietyt:</b>                | raster                           |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b> | 65            | <b>Wechselspannungsbereich [V]:</b> | 198 - 264                        |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>       | F             | <b>Gleichspannungsbereich [V]:</b>  | 176 - 276                        |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b>      | 220-240       | <b>UGR (4H8H):</b>                  | 17-23                            |
| <b>Frequenz:</b>                     | 50 - 60       | <b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>  | 132000                           |
| <b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>         | 81            | <b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>  | 84000                            |
| <b>Schutzklasse:</b>                 | I             | <b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>  | 42000                            |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b>      | >80           | <b>Verteilungstyp:</b>              | lambertsch                       |
| <b>SDCM:</b>                         | ≤ 3           | <b>Photobiologische Sicherheit:</b> | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| <b>Power Factor:</b>                 | 0.95          | <b>Garantie [Jahren]:</b>           | 5                                |
| <b>Material Diffusor:</b>            | PMMA          | <b>Anleitung:</b>                   | <a href="#">Download PDF</a>     |
| <b>Farbe Diffusor:</b>               | weiss         | <b>CE-Zertifikat:</b>               | <a href="#">251/2023</a>         |
| <b>Material Gehäuse:</b>             | ABS           | <b>Plik LDT:</b>                    | <a href="#">Pobierz</a>          |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>                | weiss         |                                     |                                  |

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index  | Name  |
|--------|---|
| 658372 | Abdeckung TRIPACT   |
| 999543 | Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) |



Abdeckung TRIPACT (658372)



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 251/2023