TRIPACT LED P 5300LM PMMA I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658044
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	60
Lichtstrom [lm]*:	5300
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

TRIPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

TRIPACT LED P 5300LM PMMA I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658044	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	595/595/93
EAN:	5905963658044	**Einbaumaße [mm]:**	595/595
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP40/20
Leistung [W]:	60	**Montage:**	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	65	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Eigengewicht [kg]:**	1.800
Frequenz:	50 - 60	**Garantie [Jahre]:**	5
Lichtstrom [lm]:	5300	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Lichtausbeute [lm/W]:	81	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	F	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176 - 276
Schutzklasse:	I	**UGR (4H8H):**	17-23
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	84000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
Power Factor:	0.95	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Material Diffusor:	PMMA	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	**Garantie [Jahren]:**	5
Farbe Diffusor:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	**CE-Zertifikat:**	251/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	**Plik LDT:**	Download

TRIPACT LED P 5300LM PMMA I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
658372	Abdeckung TRIPACT
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Abdeckung TRIPACT (658372)



Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 251/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl