TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658211
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	60
Lichtstrom [lm]*:	6000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

TRIPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658211
EAN:	5905963658211
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	60
Nennleistung der Leuchte [W]:	65
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	6000
Lichtausbeute [lm/W]:	92
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.95
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/93


Einbaumaße [mm]:	595/595
IP-Schutzart:	IP40/20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
DIMM DALI:	ja
Eigengewicht [kg]:	1.900
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
UGR (4H8H):	17-23
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Verteilungstyp:	lambertsch
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF
CE-Zertifikat:	251/2023
Plik LDT:	Download

TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (60W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
658372	Abdeckung TRIPACT
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS



Abdeckung TRIPACT (658372)



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 251/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl