

TRIPACT LED P 6000LM PMMA I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	658051
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	60
Lichtstrom [lm]*:	6000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

TRIPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.

TRIPACT LED P 6000LM PMMA I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20


595X595 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/93
Index:	658051	Einbaumaße [mm]:	595/595
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP40/20
EAN:	5905963658051	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	6000	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	Eigengewicht [kg]:	1.800
Typ Diffusor:	OPAL	Garantie [Jahre]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	65	Kategorietyt:	raster
Energieeffizienzklasse:	F	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 276
Frequenz:	50 - 60	UGR (4H8H):	17-23
Lichtausbeute [lm/W]:	92	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Verteilungstyp:	lambersch
Power Factor:	0.95	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	251/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



TRIPACT LED P 6000LM PMMA I SCHUTZKLASSE IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
658372	Abdeckung TRIPACT
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Abdeckung TRIPACT (658372)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 251/2023