

SQ 600 LED 3400LM PRM RCRI KL. 592X592MM 830 (24W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Indeks: | 668982 |
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 24 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3400 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | PRM |

CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Lampa dostępna 2 w wersjach:

- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu oślnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).

Opcje dodatkowe:

- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmierzchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałę (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

Stopień szczelności - zależy od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

SQ 600 LED 3400LM PRM RCRI I KL. 592X592MM 830 (24W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moc nominalna [W]: | 24 | Kolor klosza: | transparentny |
| Indeks: | 668982 | Materiał korpusu: | ABS |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 592/592/44 |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]: | 563/297 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3400 | Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Rodzaj klosza: | PRM | Próba rozżarzonego drutu [°C]: | 650 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 25 | Sposób montażu: | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| Klasa ochronności: | I | Waga netto [kg]: | 2.130 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Kategoria typ: | rastry |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Kategoria zastosowanie: | obiekty handlowe, placówki oświetlenia |
| UGR (4H8H): | <19 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Radiowy czujnik ruchu: | tak | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 136 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Kolor korpusu: | czarny mat | Typ rozsyłu: | open space |
| Klasa energetyczna: | D | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Gwarancja techniczna: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Atest PZH: | B-BK-60212-0618/20 |
| Współczynnik mocy: | 0.95 | Certyfikat CE: | 110/2023 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał klosza: | PS | Certyfikat ENEC: | PL BBJ/006/2021/M1 |
| | | Plik LDT: | |

SQ 600 LED 3400LM PRM RCRI I KL. 592X592MM 830 (24W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 978395 | Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100 |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:110/2023