

SQ 600 LED 6350LM PRM DALI I KL. 592X592MM 830 (52W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	669088
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Moc nominalna [W]:	52
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6350
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Lampa dostępna 2 w wersjach:

- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu oślnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).

Opcje dodatkowe:

- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmierzchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałę (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

Stopień szczelności - zależy od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


SQ 600 LED 6350LM PRM DALI I KL. 592X592MM 830 (52W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	52	Materiał klosza:	PS
Indeks:	669088	Kolor klosza:	transparentny
Temperatura barwowa [K]:	3000	Materiał korpusu:	ABS
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6350	Wymiary montażowe [mm]:	563/297
Rodzaj klosza:	PRM	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	53	Próba rozżarzonego drutu [°C]:	650
Klasa ochronności:	I	Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	2.230
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	rastry
DIMM DALI:	tak	Kategoria zastosowanie:	obiekty handlowe, placówki oświetlenia
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Kolor korpusu:	czarny mat	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Klasa energetyczna:	D	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Typ rozsyłu:	open space
SDCM:	≤ 3	Gwarancja techniczna:	5
Współczynnik mocy:	0.95	Atest PZH:	B-BK-60212-0618/20
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat CE:	110/2023
		Instrukcja:	Pobierz PDF
		Certyfikat ENEC:	PL BBJ/006/2021/M1
		Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



SQ 600 LED 6350LM PRM DALI I KL. 592X592MM 830 (52W) RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała
978395	Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998966	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:110/2023