

# SQ 600 LED 3700LM PRM DALI I KL. IP20 592X592MM 840 (24W) RAL9005

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Index:</b>                   | 668951    |
| <b>IP-Schutzart:</b>            | IP44/IP20 |
| <b>Leistung [W]:</b>            | 24        |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>        | 3700      |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b> | >80       |
| <b>SDCM:</b>                    | ≤ 3       |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>  | C         |
| <b>Material Gehäuse:</b>        | ABS       |
| <b>Material Diffusor:</b>       | PS        |
| <b>Typ Diffusor:</b>            | PRM       |

## CHARAKTERISTIK

SQ 600 LED ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

Die Lampe ist in 2 Versionen erhältlich:

- mit OPAL-Diffusor - für weiches Licht;
- mit PRM-Diffusor - mit höherer Lichtausbeute und geringer Blendung UGR <19 (Versionen mit 18W, 24W und 32W).

Zusätzliche Optionen:

- RRCR-Sensor - ein Sensor zur Bewegungserkennung, ohne die Option Dämmerungserkennung; er verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- Kontrolle im DALI-Standard,
- Korridorfunktion des Korridors (RCR + DALI).

Der IP-Schutzart hängt von der Installationsmethode ab:

- Aufputz - IP20,
- Unterputz - IP44 / 20.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.


# SQ 600 LED 3700LM PRM DALI I KL. IP20 592X592MM 840 (24W) RAL9005

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |              |                              |  |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Leistung [W]:                 | 24           | Material Gehäuse:            | ABS  |
| Index:                        | 668951       | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | 592/592/44                                     |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000         | Einbaumaße [mm]:             | 563/297  |
| Lichtquelle:                  | LED modul    | IP-Schutzart:                | IP44/IP20                                      |
| Lichtstrom [lm]:              | 3700         | Glühdrahttest [°C]:          | 650  |
| Typ Diffusor:                 | PRM          | Montage:                     | Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich    |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 25           | Eigengewicht [kg]:           | 2.230  |
| UGR (4H8H):                   | <19          | Kategorietyp:                | raster   |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240      | Kategorie der Anwendung:     | kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen |
| Frequenz:                     | 50 - 60      | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 132000   |
| DIMM DALI:                    | ja           | Lebensdauer LED L80B20 [h]:  | 84000  |
| Farbe Gehäuse:                | schwarz matt | Lebensdauer LED L90B10 [h]:  | 42000  |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 148          | Verteilungstyp:              | open space                                     |
| Energieeffizienzklasse:       | C            | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe                       |
| Schutzklasse:                 | I            | Technische Garantie:         | 5  |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80          | CE-Zertifikat:               | <a href="#">110/2023</a>                       |
| SDCM:                         | ≤ 3          | ENEC-Zertifikat:             | <a href="#">PL BBJ/006/2021/M1</a>             |
| Power Factor:                 | 0.95         | PZH-Zertifikat:              | <a href="#">B-BK-60212-0618/20</a>             |
| Material Diffusor:            | PS           | Garantie [Jahren]:           | 5  |
| Farbe Diffusor:               | transparent  | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>                   |
|                               |              | Plik LDT:                    | <a href="#">Download</a>                       |

## LIGHT CURVES



# SQ 600 LED 3700LM PRM DALI I KL. IP20 592X592MM 840 (24W) RAL9005

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index  | Name   |
|--------|--|
| 999543 | Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)      |
| 978395 | Einbausatz SQ 600 Deckensystem H40 100x100                     |
| 374845 | FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS                                 |
| 998966 | Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" |



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 110/2023