ASTRA LED 7300LM 840 AR1 IP66 II KL. RCR PRZEWÓD 0.7M WTYK/GN SP10KV (53W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	663321
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	53
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7300
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej (do 153 lm/W) oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do +5° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66. Opcje: dowolny kolor RAL. Czujnik RCR sterowany z pilota.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


ASTRA LED 7300LM 840 AR1 IP66 II KL. RCR PRZEWÓD 0.7M WTYK/GN SP10KV (53W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	663321	**Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:**	0.020
EAN:	6633215905963	**Przewód - typ:**	H07RN-F
Źródło światła:	moduł LED	**Przewód - długość [m]:**	0.70
Moc znamionowa oprawy [W]:	53	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	62
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Waga netto [kg]:**	1.900
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Kategoria typ:**	Oprawy drogowe
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7300	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	75000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	138	**Typ rozsyłu:**	symetryczny/uliczny
Klasa energetyczna:	C	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Klasa ochronności:	II	**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:**	10
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Okablowanie przelotowe:**	H07RN-F
SDCM:	5	**Tryb pracy awaryjnej:**	1
Współczynnik mocy:	0.97	**ULOR:**	0%
Materiał klosza:	PC	**Optyka:**	AR1
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Sterowanie:**	ON/OFF
Kolor klosza:	transparentny	**Materiał optyki:**	PC
Materiał korpusu:	PP+FG	**Czujnik zmierzchu:**	tak
Kolor korpusu:	popielaty	**Gwarancja [lata]:**	6
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/233/113	**Certyfikat CE:**	102/2023
Wymiary montażowe [mm]:	ø60	**Certyfikat ENEC:**	0324/ENEC/23
Odporność na uderzenia:	IK08	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP65	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie drogowe
Sposób montażu:	Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35	**Plik LDT:**	Pobierz
Regulacja kąta nachylenia [°]:	od -5 do +15 (szczytowy); -15 do +5 (boczny)		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




ASTRA LED 7300LM 840 AR1 IP66 II KL. RCR PRZEWÓD 0.7M WTYK/GN SP10KV (53W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)
598357	Adapter słupowy 80/60 ALU
UL00214	Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led
WSEL431	Pilot do programowania RC HAI HD05R do HD0406VRH IoT



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)



Adapter słupowy 80/60 ALU (598357)



Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led (UL00214)



Pilot do programowania RC HAI HD05R do HD0406VRH IoT (WSEL431)

Data utworzenia karty: 24 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:102/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl