DLN 220 LED EVO VD 220MM 1750LM 830 PRM (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	554599
IP-Schutzart:	IP65
Leistung [W]:	22
Lichtstrom [lm]*:	1750
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Downlight mit integriertem energiesparendem LED-modul zeichnet sich durch ein hohes Maß an Dichtheit IP65 und Schlagfestigkeit IK08 aus. Der matte Diffusor aus Polycarbonat sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Aufputzmontage vorgesehen. Ein hohes Maß an Dichtheit und Schlagfestigkeit machen sie für den Einsatz im Freien geeignet. Die kleinen Abmessungen und das zeitlose Design bewähren sich auch in Büros, Durchgängen und Hauswirtschaftsräumen.

DLN 220 LED EVO VD 220MM 1750LM 830 PRM (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	554599
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	22
Nennleistung der Leuchte [W]:	22.50
Lichtstrom [lm]:	1750
Lichtausbeute [lm/W]:	78
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Power Factor:	0.98
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	220/140

Einbaumaße [mm]:	95/120
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP65
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Eigengewicht [kg]:	2.300
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Downlight
Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen, Gesundheit und Pflege, Bildung und Wissen
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	96000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	60000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	29000
Garantie [Jahren]:	5
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF
CE-Zertifikat:	90/2020

Erstellungsdatum der Karte: 26 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 90/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl