

ASTRA LED 12-24V 1240/1040LM 830 IP66 III

SCHUTZKLASSE KABEL 0.2M 9W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	663246
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	9
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1240/1040
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	III
Energieeffizienzklasse:	C

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 153 lm/W) und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Leuchte verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: -5° bis +15° (Spitze, am Pfosten); -15° bis +5° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,2 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet.

Die Leuchte kann mit Photovoltaikmodulen, Windkraftanlagen oder anderen Quellen mit einer Ausgangsspannung von 12-24 V DC betrieben werden. Der Lichtstromparameter wird für zwei Werte angegeben: 12V und 24V DC.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.

ASTRA LED 12-24V 1240/1040LM 830 IP66 III


SCHUTZKLASSE KABEL 0.2M 9W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	663246	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	9	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	von -5 bis +15 (Giebel-, auf dem Mast); -15 bis +5 (seitlich, auf dem Ausleger)
Farbtemperatur [K]:	3000	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.018
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1240/1040	Kabeltyp:	H07RN-F 2x1.5
Lichtausbeute [lm/W]:	142	Kabellänge [m]:	0.30
Energieeffizienzklasse:	C	Menge auf der Palette [Stück]:	62
Schutzklasse:	III	Eigengewicht [kg]:	1.850
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Gleichspannungsbereich [V]:	12 - 24
Optik:	Linsenmatrize	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	136000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	86000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	41000
Farbe Diffusor:	transparent	Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung
Material Optik:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	PP+FG	ULOR:	0%
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113	Garantie [Jahre]:	6
Einbaumaße [mm]:	ø60	CE-Zertifikat:	99/2023
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	Anleitung:	Download PDF
IP-Schutzart:	IP66		

LIGHT CURVES



ASTRA LED 12-24V 1240/1040LM 830 IP66 III

SCHUTZKLASSE KABEL 0.2M 9W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
UL00229	Halterung 78 mm



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 05 Februar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 99/2023