
# TERRA 2 LED N 595X595MM X2 3450LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 238833 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 41 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3450 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Optyka:** | black HE |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za
pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.
UGR < 19
Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednoliconej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określania stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 2 LED N 595X595MM X2 3450LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 238833 | **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Moc nominalna [W]:** | 41 | **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 44.80 | **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 40 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Waga netto [kg]:** | 2.500 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Kategoria typ:** | Kasetony |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 3450 | **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 132000 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 72 | **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 84000 |
| **Klasa energetyczna:** | F | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 42000 |
| **Klasa ochronności:** | II | **Wersja:** | 2x1 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **SDCM:** | 3 | **Certyfikat CE:** | 249/2023 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.97 | **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 869/2025 |
| **Optyka:** | black HE | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo | **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Kolor korpusu:** | czarny mat | **Plik LDT:** | Pobierz |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 595/595/36 | | |

# TERRA 2 LED N 595X595MM X2 3450LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (41W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" |



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 249/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl