

# TERRA 2 LED ZW 595X300MM X2 3450LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 237362                            |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20                              |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 41                                |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 3450                              |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80                               |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3                               |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | blacha stalowa malowana proszkowo |
| <b>Sposób montażu:</b>                 | zwieszany                         |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | 595/300/38                        |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt oślnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 2 LED ZW 595X300MM X2 3450LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |            |                                 |                                    |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 41         | SDCM:                           | ≤ 3                                |
| Indeks:                             | 237362     | Współczynnik mocy:              | 0.97                               |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000       | Materiał korpusu:               | blacha stalowa malowana proszkowo  |
| Źródło światła:                     | moduł LED  | Stopień szczelności:            | IP20                               |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3450       | Sposób montażu:                 | zwieszany                          |
| Optyka:                             | black HE   | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                      |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 44.80      | Kategoria typ:                  | rastry                             |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240    | Kategoria zastosowanie:         | obiekty handlowe, placówki oświaty |
| Wersja:                             | 2x1        | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 132000                             |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60      | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 84000                              |
| Kolor korpusu:                      | czarny mat | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 42000                              |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 595/300/38 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 72         | Gwarancja [lata]:               | 5                                  |
| Klasa energetyczna:                 | F          | Certyfikat CE:                  | <a href="#">354/2023</a>           |
| Klasa ochronności:                  | II         | Instrukcja:                     | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80        | Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>            |

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:354/2023