TERRA 2 LED ZW 1195X230MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (31W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1800 - 8400
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Sposób montażu:	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/140/36; 1195/170/36; 1195/230/36; 1195/230/38; 1195/300/32; 595/300/32; 595/300/36; 595/300/38; 595/595/32; 595x300x29; 900/200/32
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Wiele wariantów wymiaru oraz mnogość wersji pozwala zastąpić wysłużone świetlówkowe oprawy rastrowe.

ZASTOSOWANIE

Všeobecné svítidlo pro povrchovou montáž pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED ZW 1195X230MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (31W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 220-240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60; 50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1800 - 8400
Klasa energetyczna:	A+; E; F; G
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.95; 0.96; 0.97
Optyka:	HE; black HE
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat; biały połysk; czarny mat
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/140/36; 1195/170/36; 1195/230/36; 1195/230/38; 1195/300/32; 595/300/32; 595/300/36; 595/300/38; 595/595/32; 595x300x29; 900/200/32
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35

Kategoria typ:	rastry
Kategoria zastosowanie:	obiekty handlowe, placówki oświaty
Wersja:	2x1; 2x2
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	< 16.7; <16,7; <16.7; ≤ 19
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Materiał optyki:	black HE
Materiał pierścienia:	biały mat
Wymiary montażowe [mm]:	1195/170/36
Zakres napięć DC [V]:	220 - 240
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020
Instrukcja:	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK03
DIMM DALI:	tak

Data utworzenia karty: 26 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 354/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl