

TERRA 2 LED ZW 1195X230MM X2 4450LM 830 WEISS MATT (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 238666 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Leistung [W]: | 41 |
| Lichtstrom [lm]*: | 4450 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Montage: | Hänge-/abgehängt |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1195/230/38 |

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montageversionen: Aufputz, Unterputz in Modul-Decken und aufgehängt. Die Aufputzversion verwendet Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation auswirken. Viele Abmessungsvarianten und eine Vielzahl von Versionen ermöglichen es, abgenutzte Rasterleuchtstofflampen zu ersetzen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Ihre Konstruktion ist für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.

TERRA 2 LED ZW 1195X230MM X2 4450LM 830 WEISS MATT (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Index: | 238666 | Farbe Gehäuse: | weiß matt |
| Lichtquelle: | LED modul | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1195/230/38 |
| Leistung [W]: | 41 | IP-Schutzart: | IP20 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 44.80 | Montage: | Hänge-/abgehängt |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Kategorietyt: | raster |
| Lichtstrom [lm]: | 4450 | Kategorie der Anwendung: | kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 93 | Version: | 2x1 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Schutzklasse: | II | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| SDCM: | ≤ 3 | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Power Factor: | 0.97 | CE-Zertifikat: | 354/2023 |
| Optik: | HE | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | Stahlblech pulverbeschichtet | | |

Erstellungsdatum der Karte: 19 Dezember 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 354/2023