

TYTAN 2 LED ENDURA PLUS 1150MM 7050LM 840 IP66 LS2 43W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|--------|
| Index: | 909832 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Leistung [W]: | 43 |
| Lichtstrom [lm]*: | 7050 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Material Gehäuse: | PC |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | matt |

CHARAKTERISTIK

TYTAN 2 LED ENDURA ist eine Leuchte aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. Von Grund auf neu entwickelt, werden neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und Temperaturbilanz eingeführt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine äußerst hohe Lichtausbeute aus: max. 155 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und Energieeinsparungen bis zu 68 % erzielt werden. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Panel basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Der Körper der Leuchte und der Diffusor sind resistent gegen UV-Strahlung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.


TYTAN 2 LED ENDURA PLUS 1150MM 7050LM 840 IP66 LS2 43W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Index: | 909832 | Kabeltyp: | 5x1,5 |
| Lichtquelle: | LED modul | Durch- verdrahtung: | LS2 |
| Leistung [W]: | 43 | Eigengewicht [kg]: | 1.470 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 48.50 | D - Zeichen: | ja |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | PKP-Zertifikat: | 1 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Kategorietyt: | Strahlen |
| Lichtstrom [lm]: | 7050 | Kategorie der Anwendung: | Industrie und Technik |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 145 | Wechselspannungsbereich [V]: | 198- 264 |
| Energieeffizienzklasse: | C | Gleichspannungsbereich [V]: | 170 - 280 |
| Schutzklasse: | I | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 91000 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Lebensdauer LED L80B10 [h]: | 57000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 28000 |
| SDCM: | 3 | Version: | PLUS |
| Power Factor: | 0.92 | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Material Diffusor: | PC | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Typ Diffusor: | matt | CE-Zertifikat: | 131/2023 |
| Material Gehäuse: | PC | ENEC-Zertifikat: | 0310/ENEC/23 |
| Farbe Gehäuse: | grau | HACCP: | 852/2004 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1152/85/80 | PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0280/2025 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 | Umwelterklärung (EPD): | 944/2026 |
| IP-Schutzart: | IP66 | Anleitung: | Download PDF |
| Montage: | Anbau-, Hänge- | ISO Zertifikat: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -40 bis +60 | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES



TYTAN 2 LED ENDURA PLUS 1150MM 7050LM 840 IP66 LS2 43W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hängende
Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

TYTAN 2 LED ENDURA PLUS 1150MM 7050LM 840 IP66 LS2 43W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

| index | Name |
|----------|---|
| 908200 | Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) |
| 60000006 | Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 |
| 80000279 | Codar-Trägerverschraubung Polyvinylchlorid weich (PVC-P) grau |



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-
Kabelverschraubung verschiedene PA
schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 04 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 131/2023