

# TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY MAT (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	226328
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	36
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4200
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1160/120/36

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Wersja asymmetryczna znajduje zastosowanie w oświetlaniu tablic szkolnych i akademickich, obrazów i innych przedmiotów na ścianach.

## ZASTOSOWANIE

Wszelstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


# TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY MAT (36W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Moc nominalna [W]:</b>	36	<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Indeks:</b>	226328	<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	4200	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Optyka:</b>	HE	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">354/2023</a>
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	40	<b>Kategoria typ:</b>	rastry
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240	<b>Kategoria zastosowanie:</b>	obiekty handlowe, placówki oświaty
<b>Kolor korpusu:</b>	biały mat	<b>Wersja:</b>	asymetryczny
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1160/120/36	<b>Zakres napięć AC [V]:</b>	220 - 240
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	106	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	132000
<b>Klasa energetyczna:</b>	E	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Klasa ochronności:</b>	II	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.96	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:354/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl