


TERRA 2 LED LONG N X2 1195X140MM 5400LM 840 WEISS MATT (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 226403 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Leistung [W]: | 48 |
| Lichtstrom [lm]*: | 5400 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Montage: | Anbau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1195/140/36 |

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montagevarianten: Aufputzmontage, Aufputzmontage auf Neodym-Magneten (Magnetver. / N-MAG), Unterputzmontage in Modul- oder KG-Decken (mittels Adapter) oder Aufhängung. In der Aufputzversion wurden Lösungen verwendet, die die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation beeinflussen. Zudem verkürzen die Varianten mit Neodym-Magneten die Montagezeit der Aufputzvarianten auf ein absolutes Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Ihre Konstruktion ist für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.

TERRA 2 LED LONG N X2 1195X140MM 5400LM 840 WEISS MATT (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Index: | 226403 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1195/140/36 |
| Lichtquelle: | LED modul | IP-Schutzart: | IP20 |
| Leistung [W]: | 48 | Montage: | Anbau |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 53 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Kategorietyp: | raster |
| Lichtstrom [lm]: | 5400 | Kategorie der Anwendung: | kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 101 | Version: | 2x1 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Wechselspannungsbereich [V]: | 220 - 240 |
| Schutzklasse: | II | UGR (4H8H): | < 16.7 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Power Factor: | 0.97 | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Optik: | HE | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech pulverbeschichtet | CE-Zertifikat: | 354/2023 |
| Farbe Gehäuse: | weiß matt | Anleitung: | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 354/2023