

# TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 WEISS MATT (62W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	226427
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Leistung [W]:</b>	62
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	7000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1195/170/36
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03

## CHARAKTERISTIK

Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montagevarianten: Aufputzmontage, Aufputzmontage auf Neodym-Magneten (Magnetver. / N-MAG), Unterputzmontage in Modul- oder KG-Decken (mittels Adapter) oder Aufhängung. In der Aufputzversion wurden Lösungen verwendet, die die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation beeinflussen. Zudem verkürzen die Varianten mit Neodym-Magneten die Montagezeit der Aufputzvarianten auf ein absolutes Minimum.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Ihre Konstruktion ist für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.


# TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 WEISS MATT (62W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	62	IP-Schutzart:	IP20
Index:	226427	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyt:	raster
Lichtquelle:	LED modul	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Lichtstrom [lm]:	7000	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Optik:	HE	UGR (4H8H):	< 16.7
Nennleistung der Leuchte [W]:	68	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Version:	2x2	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farbe Gehäuse:	weiß matt	Material Optik:	black HE
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/170/36	Material Ring:	biały mat
Montage:	Anbau	Einbaumaße [mm]:	1195/170/36
Lichtausbeute [lm/W]:	102	Gleichspannungsbereich [V]:	220 - 240
Energieeffizienzklasse:	E	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahren]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	<a href="#">354/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Power Factor:	0.95	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 03 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 354/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl