MAGNUM FUTURE 32W I SCHUTZKLASSE GRAU MIT CH-STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	247033
IP-Schutzart:	IP55
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [lm]*:	4300
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.
Im Standard: Gummikabel H07RN-F 2×1,0mm2 (3 m) Universal-Befestigungshalterung im Lieferumfang.

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dichtheit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertigstellungen. Wir haben speziell für den Einsatz unserer Strahler einen Stativ entwickelt, dieser ermöglicht eine schnelle Befestigung per Klicksystem und ist sehr stabil mit max. Belastung von 15 kg: Future Stativ Art.-Nr. 000737 eingezogen 110cm – max. ausgezogen 200 cm – max. Fußabstand 95 cm

MAGNUM FUTURE 32W I SCHUTZKLASSE GRAU MIT CH-STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	247033	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	300/400/100
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Leistung [W]:	32	**IP-Schutzart:**	IP55
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	**Steckertyp:**	CH
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Art der Steckdose:**	CH
Lichtstrom [lm]:	4300	**Anzahl der Steckdosen:**	2
Energieeffizienzklasse:	D	**Kabellänge [m]:**	5
Schutzklasse:	I	**Eigengewicht [kg]:**	2.800
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Abstrahl- winkel [°]:	120	**ETIM klasse:**	EC000347
Material Diffusor:	PC	**Technische Garantie:**	5
Typ Diffusor:	gefrorene	**CE-Zertifikat:**	175/2023
Material Gehäuse:	PP	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau		

MAGNUM FUTURE 32W I SCHUTZKLASSE GRAU MIT CH-STECKDOSEN


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 175/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl