## **MAGNUM FUTURE LITE 32W I SCHUTZKLASSE DK**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	406232
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	32
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	3600
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	1
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grün

#### **CHARAKTERISTIK**

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Verfügbar sind 2 Versionen der Lichtverteilung: 1200 oder 450. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Im Standard: Gummikabel H07RN-F 2×1,0mm2 (3 m) Universal-Befestigungshalterung im Lieferumfang.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dichtheit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertigstellungen.



# **MAGNUM FUTURE LITE 32W I SCHUTZKLASSE DK**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	32
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]:	3600
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	1
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	gefrorene
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grün
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/400/100

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP44
Steckertyp:	DK
Kabeltyp:	H07RN-F 2×1,0mm
Kabellänge [m]:	3
Eigengewicht [kg]:	2.600
Index:	406232
Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Garantie [Jahre]:	2
Anleitung:	Download PDF
Energieeffizienzklasse:	Е
ETIM klasse:	EC000346



## **MAGNUM FUTURE LITE 32W I SCHUTZKLASSE DK**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod





FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

