

MAGNUM FUTURE 50W I SCHUTZKLASSE GRAU MIT CH-STECKDOSEN BACKLIGHT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	247514
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	50
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	6500
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	PP

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.
Im Standard: Gummikabel H07RN-F 3×1,5mm² (5m).

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dichtheit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertigstellungen.

MAGNUM FUTURE 50W I SCHUTZKLASSE GRAU MIT CH-STECKDOSEN BACKLIGHT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	50	Steckertyp:	CH
Farbtemperatur [K]:	4000	Art der Steckdose:	CH
Lichtstrom [lm]:	6500	Anzahl der Steckdosen:	2
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabellänge [m]:	5
Energieeffizienzklasse:	D	Schalter:	ja
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	3.600
Abstrahl- winkel [°]:	120	Index:	247514
Material Diffusor:	PC	Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Typ Diffusor:	gefrorene	Version:	BACKLIGHT
Material Gehäuse:	PP	ETIM klasse:	EC000347
Farbe Gehäuse:	grau	CE-Zertifikat:	76/2020
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/480/75	Anleitung:	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10		

Erstellungsdatum der Karte: 22 November 2022
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 76/2020