

MAGNUM FUTURE 50W III SCHUTZKLASSE GRAU 24V TRAFO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	50
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	6500
Versorgungsspannung [V]:	24
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	III
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.

Im Standard: Gummikabel H07RN-F 3×1,5mm² (5m).

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dichte ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertigstellungen.

MAGNUM FUTURE 50W III SCHUTZKLASSE GRAU 24V TRAFO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	248214	Farbe Gehäuse:	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	50	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/480/75
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44
Lichtstrom [lm]:	6500	Kabellänge [m]:	5
Typ Diffusor:	gefrorene	Eigengewicht [kg]:	3.200
Steckertyp:	TRAFO	Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Versorgungsspannung [V]:	24	Anleitung:	Download PDF
Lichtausbeute [lm/W]:	153	CE-Zertifikat:	123/2023
Energieeffizienzklasse:	D	Abstrahl- winkel [°]:	120
Schutzklasse:	III	Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC000347

Erstellungsdatum der Karte: 22 November 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 123/2023