

MAGNUM FUTURE 20W 45 GRAD 24V TRAFO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	248740
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2300
Schutzklasse:	III
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	45
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.

Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM FUTURE 20W 45 GRAD 24V TRAFO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	20	Steckertyp:	TRAFO
Versorgungsspannung [V]:	24	Kabellänge [m]:	3
Lichtstrom [lm]:	2300	Eigengewicht [kg]:	0.900
Schutzklasse:	III	Index:	248740
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyt:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Abstrahl- winkel [°]:	45	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	192/193/123
Material Diffusor:	PC	Energieeffizienzklasse:	D
Typ Diffusor:	gefrorene	ETIM klasse:	EC000347
Material Gehäuse:	PP	CE-Zertifikat:	173/2023
Farbe Gehäuse:	grau	Anleitung:	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10		

MAGNUM FUTURE 20W 45 GRAD 24V TRAF0

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 173/2023