

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|--------|
| Index: | 249006 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Leistung [W]: | 20 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 18 |
| Schutzklasse: | III |
| Material Gehäuse: | PP |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY XS ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke Bosch.

Akkuversion:

Arbeitsmodi im Akkubetrieb:

2Ah Akku:

200 lm, Arbeitszeit: 900 min

750 lm, Arbeitszeit: 300 min

1500 lm, Arbeitszeit: 150 min

2300 lm, Arbeitszeit: 90 min

5Ah Akku:

200 lm, Arbeitszeit: 2250 min

750 lm, Arbeitszeit: 750 min

1500 lm, Arbeitszeit: 375 min

2300 lm, Arbeitszeit: 225 min

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|----------------------------------|
| Index: | 249006 | Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Lichtquelle: | LED modul | SDCM: | 3 |
| Leistung [W]: | 20 | Abstrahl- winkel [°]: | 45 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 22 | Farbe Diffusor: | transparent |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Material Optik: | PC |
| Versorgungsspannung [V]: | 18 | Optik: | Linse |
| Schutzklasse: | III | Garantie [Jahre]: | 3 |
| Material Diffusor: | PC | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 140000 |
| Typ Diffusor: | Linsenmatrix | Lebensdauer LED L80B10 [h]: | 85000 |
| Material Gehäuse: | PP | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Farbe Gehäuse: | grau | Verteilungstyp: | lambertsch |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 205/212/124 | ETIM klasse: | EC000347 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 | Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]: | 1190/790/980 |
| IP-Schutzart: | IP20 | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Schalter: | ja | Garantie [Jahren]: | 3 |
| Eigengewicht [kg]: | 0.470 | CE-Zertifikat: | 114/2023 |
| Lichtstrom [lm]: | 2300 | Anleitung: | Download PDF |
| Energieeffizienzklasse: | E | | |

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

| index | Name |
|--------|---|
| 000737 | FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System |
| 249150 | BATTERIE BOSCH 18V 2Ah |
| 249167 | BATTERIE BOSCH 18V 5Ah |
| 249174 | Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah |
| 249181 | Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah |



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 114/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl