# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 249136 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK09 |
| **Leistung [W]:** | 20 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 18 |
| **Schutzklasse:** | III |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Material Diffusor:** | PC |

## CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY XS ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke Bosch.
Akkuversion:
Arbeitsmodi im Akkubetrieb:
2Ah Akku:
200 lm, Arbeitszeit: 900 min
750 lm, Arbeitszeit: 300 min
1500 lm, Arbeitszeit: 150 min
2300 lm, Arbeitszeit: 90 min
5Ah Akku:
200 lm, Arbeitszeit: 2250 min
750 lm, Arbeitszeit: 750 min
1500 lm, Arbeitszeit: 375 min
2300 lm, Arbeitszeit: 225 min

## ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 249136 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 20 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 22 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 18 |
| **Schutzklasse:** | III |
| **Batteriekapazität [mAh]:** | 5 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | Linsenmatrix |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 205/212/124 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK09 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Schalter:** | ja |
| **Eigengewicht [kg]:** | 1.320 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 2300 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |

| | |
|---|---|
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 45 |
| **Akku:** | Bosch 18V |
| **Farbe Diffusor:** | transparent |
| **Material Optik:** | PC |
| **Optik:** | Linse |
| **Garantie [Jahre]:** | 3 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 140000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 85000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 42000 |
| **Verteilungstyp:** | lambertsch |
| **ETIM klasse:** | EC000346 |
| **Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:** | 1190/790/980 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Zubehör Enthalten:** | 1 x Bosch 5Ah-Akku |
| **Garantie [Jahren]:** | 3 |
| **CE-Zertifikat:** | 114/2023 |
| **Anleitung:** | Download PDF |

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 000737 | FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System |
| 249150 | BATTERIE BOSCH 18V 2Ah |
| 249167 | BATTERIE BOSCH 18V 5Ah |
| 249174 | Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah |
| 249181 | Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah |



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl