

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH AUFLADEGERÄT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	249143
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK09
<b>Leistung [W]:</b>	20
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	18
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY XS ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke Bosch.

Akkuversion:

Arbeitsmodi im Akkubetrieb:

2Ah Akku:

200 lm, Arbeitszeit: 900 min

750 lm, Arbeitszeit: 300 min

1500 lm, Arbeitszeit: 150 min

2300 lm, Arbeitszeit: 90 min

5Ah Akku:

200 lm, Arbeitszeit: 2250 min

750 lm, Arbeitszeit: 750 min

1500 lm, Arbeitszeit: 375 min

2300 lm, Arbeitszeit: 225 min

## ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH AUFLADEGERÄT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249143	Energieeffizienzklasse:	E
Lichtquelle:	LED modul	Farb- wiedergabe- index:	80
Leistung [W]:	20	SDCM:	≤ 3
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Abstrahl- winkel [°]:	45
Farbtemperatur [K]:	4000	Akku:	Bosch 18V
Versorgungsspannung [V]:	18	Farbe Diffusor:	transparent
Schutzklasse:	III	Material Optik:	PC
Batteriekapazität [mAh]:	5	Optik:	Linse
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	3
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	140000
Material Gehäuse:	PP	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
Farbe Gehäuse:	grau	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	205/212/124	Verteilungstyp:	lambertsch
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09	ETIM klasse:	EC000346
IP-Schutzart:	IP20	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	1190/790/980
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Schalter:	ja	Zubehör Enthalten:	1 x Bosch 5Ah-Akku; mit Aufladegerät GAL 18V-40
Eigengewicht [kg]:	1.920	Garantie [Jahren]:	3
Version:	mit AKKULADEGERÄT	CE-Zertifikat:	<a href="#">114/2023</a>
Lichtstrom [lm]:	2300	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH AUFLADEGERÄT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
249150	BATTERIE BOSCH 18V 2Ah
249167	BATTERIE BOSCH 18V 5Ah
249174	Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 114/2023