SITE LITE FUTURE LED 3500LM 840 220-240V IP54 II 5M STECKER UNI-SCHUKO GRAU (26W) MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 621185 |
|-------------------------|--------|
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 26 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Lichtstrom [lm]*: | 3500 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Schutzklasse: | II |
| Material Gehäuse: | PP |
| Material Diffusor: | PC |
| | |

CHARAKTERISTIK

Moderne und leistungsstarke Malerlampe, die in alle Richtungen leuchtet (360°). Gewährleistet gleichmäßige und solide Beleuchtung im gesamten Raum. Gehäuse aus Verbundstoff mit hoher Schlagfestigkeit. Der Anti-Reflex-Diffusor wurde aus Polycarbonat PC Frostglas ausgeführt. Die Leuchte wurde mit einem speziell hervorstehenden, zusammenklappbaren und beweglichen Haken zum Aufhängen sowie einem Kabelaufwickler vorne am Lampengehäuse ausgestattet.

Die Vielfalt der verfügbaren Versionen garantiert die optimale Anpassung an Bedürfnisse.

Erhältliche Versionen:

- mit Buchsen: PL-FR, DK, SCHUCKO
- · ohne Buchsen
- mit Magnet in der Basis

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe bewährt sich als präzise Arbeitsplatzbeleuchtung.



SITE LITE FUTURE LED 3500LM 840 220-240V IP54 II 5M STECKER UNI-SCHUKO GRAU (26W) MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 621185 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kategorietyp: | Baustellenbeleuchtung |
| Leistung [W]: | 26 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 26 |
| Lichtstrom [lm]: | 3500 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 158 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Schutzklasse: | Ш |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Material Diffusor: | PC |
| | |

| Typ Diffusor: | milchig |
|-----------------------------|--------------|
| Material Gehäuse: | PP |
| Farbe Gehäuse: | graphit |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | ø198/154 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| Steckertyp: | UNI-SCHUKO |
| Kabellänge [m]: | 5 |
| Magnet: | ja |
| Eigengewicht [kg]: | 1.400 |
| Anleitung: | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 26 October 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

