SITE LITE FUTURE LED 3500LM 850 220-240V IP44 I 5M STECKER UNI-SCHUKO SCHUKO-STECKDOSE GRAU (26W) MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	621376
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	26
Farbtemperatur [K]:	5000
Lichtstrom [lm]*:	3500
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Moderne und leistungsstarke Malerlampe, die in alle Richtungen leuchtet (360°). Gewährleistet gleichmäßige und solide Beleuchtung im gesamten Raum. Gehäuse aus Verbundstoff mit hoher Schlagfestigkeit. Der Anti-Reflex-Diffusor wurde aus Polycarbonat PC Frostglas ausgeführt. Die Leuchte wurde mit einem speziell hervorstehenden, zusammenklappbaren und beweglichen Haken zum Aufhängen sowie einem Kabelaufwickler vorne am Lampengehäuse ausgestattet.

Die Vielfalt der verfügbaren Versionen garantiert die optimale Anpassung an Bedürfnisse.

Erhältliche Versionen:

- mit Buchsen: PL-FR, DK, SCHUCKO
- ohne Buchsen
- mit Magnet in der Basis

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe bewährt sich als präzise Arbeitsplatzbeleuchtung.

SITE LITE FUTURE LED 3500LM 850 220-240V IP44 I 5M STECKER UNI-SCHUKO SCHUKO-STECKDOSE GRAU (26W) MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	621376	**Material Gehäuse:**	PP
Kategorietyp:	Baustellenbeleuchtung	**Farbe Gehäuse:**	graphit
Leistung [W]:	26	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø198/154
Nennleistung der Leuchte [W]:	26	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Lichtstrom [lm]:	3500	**IP-Schutzart:**	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Steckertyp:**	UNI-SCHUKO
Lichtausbeute [lm/W]:	158	**Art der Steckdose:**	SCHUKO
Energieeffizienzklasse:	D	**Anzahl der Steckdosen:**	1
Schutzklasse:	I	**Kabellänge [m]:**	5
Farbtemperatur [K]:	5000	**Magnet:**	ja
Material Diffusor:	PC	**Eigengewicht [kg]:**	1.400
Typ Diffusor:	milchig	**Anleitung:**	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 26 October 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 271/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl