SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 840 230V IP54 II SCHUTZKLASSE 3M STECKER UNI-SCHUKO GRAU (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	23
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	II
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	milchig
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Moderne und leistungsstarke Malerlampe, die in alle Richtungen leuchtet (360°). Gewährleistet gleichmäßige und solide Beleuchtung im gesamten Raum. Gehäuse aus Verbundstoff mit hoher Schlagfestigkeit. Der Anti-Reflex-Diffusor wurde aus Polycarbonat PC Frostglas ausgeführt. Die Leuchte wurde mit einem speziell hervorstehenden, zusammenklappbaren und beweglichen Haken zum Aufhängen sowie einem Kabelaufwickler vorne am Lampengehäuse ausgestattet.
Die Vielfalt der verfügbaren Versionen garantiert die optimale Anpassung an Bedürfnisse.
Erhältliche Versionen:
• mit Buchsen: PL-FR, DK, SCHUCKO
• mit Magnet in der Basis

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe bewährt sich als präzise Arbeitsplatzbeleuchtung. Wird als Arbeitsleuchte verwendet: Beleuchtung des Arbeitsplatzes, der Werkstatt und der Garage. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequemer. Für Anwendungen außerhalb von Gebäuden, industrielle oder sonstige Anwendungen, bei denen die Beleuchtungsnormen CRI< 80 zulassen.

SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 840 230V IP54 II SCHUTZKLASSE 3M STECKER UNI-SCHUKO GRAU (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	621000
Kategorietyp:	Baustellenbeleuchtung
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	23
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	graphit

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Kabellänge [m]:	3
Eigengewicht [kg]:	1.400
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø198/154
Anleitung:	Download PDF
Lichtausbeute [lm/W]:	133
Energieeffizienzklasse:	E
Garantie [Jahre]:	3
CE-Zertifikat:	270/2023

Erstellungsdatum der Karte: 23 September 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 270/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl