SITE LITE FUTURE LED 3500LM 840 220-240V IP44 I 5M DK Z GNIAZDEM DK SZARY (26W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	621215
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	26
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3500
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwodblaskowy wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia oraz zwijacz przewodu w obudowie lampy.

Różnorodność dostępnych wersji zapewni optymalne dopasowanie do potrzeb.

Dostępne wersje:

- z gniazdami: PL-FR, DK, SCHUCKO
- bez gniazd
- z magnesem w podstawie

ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy.

SITE LITE FUTURE LED 3500LM 840 220-240V IP44 I 5M DK Z GNIAZDEM DK SZARY (26W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	621215	**Materiał korpusu:**	PP
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy	**Kolor korpusu:**	grafitowy
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø198/154
Moc nominalna [W]:	26	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3500	**Stopień szczelności:**	IP44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Rodzaj wtyczki:**	DK
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	158	**Rodzaj gniazda:**	DK
Klasa energetyczna:	D	**Liczba gniazd:**	1
Klasa ochronności:	I	**Przewód - długość [m]:**	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Magnes:**	tak
Materiał klosza:	PC	**Waga netto [kg]:**	1.400
Rodzaj klosza:	mleczny	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 30 czerwiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 271/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl