

# SITE LITE FUTURE LED 3500LM 840 220-240V IP54 II 5M UNI-SCHUKO SZARY (26W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	621086
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	26
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3500
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	II
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwodblaskowy wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia oraz zwijacz przewodu w obudowie lampy.

Różnorodność dostępnych wersji zapewni optymalne dopasowanie do potrzeb.

Dostępne wersje:

- z gniazdami: PL-FR, DK, SCHUCKO
- bez gniazd
- z magnesem w podstawie

## ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy.

# SITE LITE FUTURE LED 3500LM 840 220-240V IP54 II 5M UNI-SCHUKO SZARY (26W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	26	Kolor korpusu:	grafitowy
Indeks:	621086	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø198/154
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3500	Stopień szczelności:	IP54
Kategoria typ:	ogólne oświetlenie budowy	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Źródło światła:	moduł LED	Przewód - długość [m]:	5
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	1.400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	158	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Klasa energetyczna:	D		
Klasa ochrony:	II		
Materiał klosza:	PC		
Rodzaj klosza:	mleczny		
Materiał korpusu:	PP		

Data utworzenia karty: 30 czerwiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 271/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl