SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 840 230V IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (23W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	621048
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	23
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2600
Klasa ochronności:	II
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mleczny

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwodblaskowy wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia oraz zwijacz przewodu w obudowie lampy.
Różnorodność dostępnych wersji zapewni optymalne dopasowanie do potrzeb.
Dostępne wersje:
• z gniazdami: PL-FR, DK, SCHUCKO
• bez gniazd
• z magnesem w podstawie

ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy. Znajduje zastosowanie jako lampa robocza: oświetlania miejsca pracy, placu budowy. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Lampa przeznaczona do zastosowań na zewnątrz budynków, zastosowań przemysłowych lub innych zastosowań, w których normy oświetleniowe dopuszczają CRI< 80.

SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 840 230V IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (23W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	621048	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy	**Stopień szczelności:**	IP54
Źródło światła:	moduł LED	**Rodzaj wtyczki:**	UNI-SCHUKO
Moc nominalna [W]:	23	**Przewód - długość [m]:**	3
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2600	**Magnes:**	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Waga netto [kg]:**	1.300
Klasa ochronności:	II	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø198/154
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	**Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:**	133
Rodzaj klosza:	mleczny	**Klasa energetyczna:**	E
Materiał korpusu:	PP	**Gwarancja [lata]:**	3
Kolor korpusu:	grafitowy	**Certyfikat CE:**	270/2023

Data utworzenia karty: 23 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 270/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl