

# SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 850 230V IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (23W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	621321
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	23
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	5000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2600
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	mleczny

## CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwooblaskowy wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia oraz zwiacz przewodu w obudowie lampy.

Różnorodność dostępnych wersji zapewni optymalne dopasowanie do potrzeb.

Dostępne wersje:

- z gniazdami: PL-FR, DK, SCHUCKO
- bez gniazd
- z magnesem w podstawie

## ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy. Znajduje zastosowanie jako lampa robocza: oświetlenia miejsca pracy, placu budowy. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Lampa przeznaczona do zastosowań na zewnątrz budynków, zastosowań przemysłowych lub innych zastosowań, w których normy oświetleniowe dopuszczają CRI< 80.

# SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 850 230V IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (23W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	23	Odporność na uderzenia:	IK10
Indeks:	621321	Stopień szczelności:	IP54
Temperatura barwowa [K]:	5000	Przewód - długość [m]:	3
Kategoria typ:	ogólne oświetlenie budowy	Magnes:	1
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2600	Waga netto [kg]:	1.300
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø198/154
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Klasa ochronności:	II	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133
Materiał klosza:	PC	Klasa energetyczna:	E
Rodzaj klosza:	mleczny	Gwarancja [lata]:	3
Materiał korpusu:	PP	Certyfikat CE:	<a href="#">270/2023</a>
Kolor korpusu:	grafitowy		
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO		

Data utworzenia karty: 23 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:270/2023