FUTURE LINE LED 11.5M 4X680LM II KL. SZARY 850 (4X8W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	248559
Moc nominalna [W]:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2720
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	5000
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

FUTURE LINE LED to sznur świetlny do szybkiego i tymczasowego oświetlenia miejsca pracy. Pozwala łączyć je aż do uzyskania maksymalnie 10 szt. łańcuchów jednocześnie. Specjalny kształt lamp pozwala na ich dowolny montaż w warunkach budowy (na gwoździach, śrubach, rurach, rusztowaniu itd.) i jednoczesne swobodne pozycjonowanie kierunku świecenia. Sznury wyposażone w haki do mocowania przewodu, uniwersalne uchwyty mocujące oraz wkręcane w różnych miejscach lampy magnesy. Możliwość stworzenia max. 120 m linii świetlnej (10x lampa Future Line LED 4x8W).

W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 2x1mm 23m początkowy z wtyczką; 2,5m między lampami; 1m końcowy z gniazdem.

Uniwersalny uchwyt mocujący w komplecie.

ZASTOSOWANIE

Innowacyjny łańcuch świetlny stworzony z myślą o szybkim i uniwersalnym oświetleniu miejsc pracy. Jego unikatowy kształt i sprytna konstrukcja, umożliwiają ekspresowy montaż nawet w bardzo nietypowych miejscach.

FUTURE LINE LED 11.5M 4X680LM II KL. SZARY 850 (4X8W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	248559	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy	**Stopień szczelności:**	IP44
Źródło światła:	moduł LED	**Przewód - długość [m]:**	11
Moc nominalna [W]:	32	**Magnes:**	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2720	**Waga netto [kg]:**	0.300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Materiał korpusu:**	PP
Klasa ochronności:	II	**Wersja:**	4x1
Temperatura barwowa [K]:	5000	**Rodzaj wtyczki:**	standard 2-PIN
Materiał klosza:	PC	**Rodzaj gniazda:**	standard 2-PIN
Rodzaj klosza:	mleczny	**Liczba gniazd:**	1
Kolor korpusu:	szary	**Certyfikat CE:**	268/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	141/109/67	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 24 maj 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 268/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl