FUTURE LINE LED 48V 9M 3X1000LM III KL. SZARY 850 (3X10W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	246944
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	34
Temperatura barwowa [K]:	5000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3000
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

FUTURE LINE LED to sznur świetlny do szybkiego i tymczasowego oświetlenia miejsca pracy. Dostępny w wersjach z 3 i 4 lampami na jednym sznurze, pozwala łączyć je aż do uzyskania maksymalnie 10 szt. łańcuchów jednocześnie. Specjalny kształt lamp pozwala na ich dowolny montaż w warunkach budowy (na gwoździach, śrubach, rurach, rusztowaniu itd.) i jednoczesne swobodne pozycjonowanie kierunku świecenia. Sznury wyposażone w haki do mocowania przewodu, uniwersalne uchwyty mocujące oraz wkręcane w różnych miejscach lampy magnesy. Długość jednego łańcucha świetlnego wynosi 11,5 m (wersja 4 sztuki) lub 9 m (wersja 3 sztuki). Możliwość stworzenia max. 120 m linii świetlnej (10x lampa Future Line LED 4x8W).
W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 2x1mm 23m początkowy z wtyczką; 2,5m między lampami; 1m końcowy z gniazdem.
Uniwersalny uchwyt mocujący w komplecie.

ZASTOSOWANIE

Innowacyjny łańcuch świetlny stworzony z myślą o szybkim i uniwersalnym oświetleniu miejsc pracy. Jego unikatowy kształt i sprytna konstrukcja, umożliwiają ekspresowy montaż nawet w bardzo nietypowych miejscach.

FUTURE LINE LED 48V 9M 3X1000LM III KL. SZARY 850 (3X10W) Z MAGNESAMI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	246944
EAN:	5905963246944
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	34
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	42 - 48
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	119
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	III
Temperatura barwowa [K]:	5000
Materiał klosza:	PC
Materiał korpusu:	PP

Kolor korpusu:	szary
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP20
Wersja:	3x1
Przewód - długość [m]:	9
Haczyk:	tak
Magnes:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	395/148/195
Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	1190/790/980
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	75
Akcesoria w komplecie:	Haczyk, uniwersalna opaska montażowa
Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 30 czerwiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 269/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl