ANELLO LED POINT 1178MM 2880LM 830 60° MAT CZARNY (16X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	730306
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	38
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2880
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. W zestawie kompletny system zwieszania (z puszką centralną)*.
Dostępna w 2 wersjach :
- z opalizowaną przesłoną równomiernie rozprzestrzeniającą światło,
- POINT - z innowacyjnym systemem soczewkowym zapewnianyjącym niski wskaźnik UGR (kąt rozsyłu: 30^0 UGR<10; 60^0 UGR<19), tym samym redukującym zjawisko olśnienia.

Dostępne na zapytanie:
- wymiary: 1700mm, 2200mm, 3000mm, 4100mm, 5100mm, 6000mm,
- strumienie świetlne oprawy: od 7 560 lm do 49 390 lm,
- kolory: RAL 9016, RAL 1013, RAL 1036, RAL 30001, RAL 8029, RAL 8028, RAL 7024, RAL 9005,
- temperatura barwowa: 4000K,
- DALI.

* dla wielkości 1135mm i 1500mm - do wyboru 2 rodzaje systemu zwieszania (z puszką centralną lub puszką boczną).

ZASTOSOWANIE

ANELLO LED to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartmentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.


ANELLO LED POINT 1178MM 2880LM 830 60° MAT CZARNY (16X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1178/85
Moc nominalna [W]:	38	**Stopień szczelności:**	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +40
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2880	**Certyfikat CE:**	35/2020
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	**Indeks:**	730306
Klasa energetyczna:	A	**Optyka:**	soczewka
Klasa ochronności:	I	**Wersja:**	POINT
Temperatura barwowa [K]:	3000	**UGR (4H8H):**	<19
Rodzaj klosza:	soczewka	**Gwarancja [lata]:**	2
Materiał korpusu:	aluminium	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	czarny		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



anello led 3 detal

Data utworzenia karty: 08 grudzień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 35/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl