# MAGNUM FUTURE 50W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 50 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 6500 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Materiał klosza:** | PC |

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia. W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 3×1,5mm2 (5m)

## ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

# MAGNUM FUTURE 50W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 247330 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 50 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 6500 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | mrożony |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 300/480/75 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Rodzaj wtyczki:** | DK |
| **Rodzaj gniazda:** | DK |
| **Liczba gniazd:** | 2 |
| **Przewód - długość [m]:** | 5 |
| **Waga netto [kg]:** | 3.500 |
| **Kategoria typ:** | Naświetlacze miejsca pracy |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikat CE:** | 120/2023 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 120 |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Klasa ETIM:** | EC000347 |

Data utworzenia karty: 22 listopad 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:120/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl