

MAGNUM FUTURE LITE 32W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	406225
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	32
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3600
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	zielony

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia.

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

MAGNUM FUTURE LITE 32W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	32	Materiał korpusu:	PP
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	zielony
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/400/100
Moc znamionowa oprawy [W]:	32	Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3600	Odporność na uderzenia:	IK10
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Przewód - typ:	H07RN-F 2×1,0mm
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	2.700
Rodzaj gniazda:	SCHUKO	Indeks:	406225
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	naświetlacze miejsca pracy
Liczba gniazd:	1	Gwarancja [lata]:	2
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	Klasa energetyczna:	E
Przewód - długość [m]:	3	Klasa ETIM:	EC000346
Rodzaj klosza:	mrożony		

MAGNUM FUTURE LITE 32W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
000720	Standard tripod



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Standard tripod (000720)

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:139/2023