MAGNUM FUTURE LITE 78W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	406331
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	78
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9500
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	zielony

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu PC pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia.

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

MAGNUM FUTURE LITE 78W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Stopień szczelności:**	IP44
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Rodzaj wtyczki:**	DK
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9500	**Rodzaj gniazda:**	DK
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Liczba gniazd:**	1
Klasa ochronności:	I	**Przewód - długość [m]:**	3
Kąt świecenia [°]:	120	**Waga netto [kg]:**	3.400
Materiał klosza:	PC	**Indeks:**	406331
Rodzaj klosza:	mrożony	**Kategoria typ:**	Naświetlacze miejsca pracy
Materiał korpusu:	PP	**Gwarancja [lata]:**	2
Kolor korpusu:	zielony	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/480/75	**Klasa energetyczna:**	D
Odporność na uderzenia:	IK10	**Klasa ETIM:**	EC000346

MAGNUM FUTURE LITE 78W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM DK


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
000720	Standard tripod



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Standard tripod (000720)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:139/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl