

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Moc nominalna [W]:</b>	20
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	18
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodbłaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY XS dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:

200 lm, czas pracy: 900 min

750 lm, czas pracy: 300 min

1500 lm, czas pracy: 150 min

2300 lm, czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

200 lm, czas pracy: 2250 min

750 lm, czas pracy: 750 min

1500 lm, czas pracy: 375 min

2300 lm, czas pracy: 225 min

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249006	Odporność na uderzenia:	IK09
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	20	Włącznik:	tak
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Materiał optyki:	PC
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	0.470
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18	SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	III	Klasa ETIM:	EC000347
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PP	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	1190/790/980
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	3
Kolor korpusu:	szary	Certyfikat CE:	<a href="#">114/2023</a>
Kąt świecenia [°]:	45	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124		

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
249150	BATERIA BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIA BOSCH 18V 5Ah
249174	ŁADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	ŁADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 11 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl