

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH ŁADOWARKA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY XS dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:

200 lm, czas pracy: 900 min

750 lm, czas pracy: 300 min

1500 lm, czas pracy: 150 min

2300 lm, czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

200 lm, czas pracy: 2250 min

750 lm, czas pracy: 750 min

1500 lm, czas pracy: 375 min

2300 lm, czas pracy: 225 min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlenia miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH ŁADOWARKA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	20	Kolor korpusu:	szary
Indeks:	249143	Kąt świecenia [°]:	45
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Włącznik:	tak	Materiał optyki:	PC
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18	Waga netto [kg]:	1.920
Rodzaj akumulatora:	Bosch 18V	SDCM:	≤ 3
Pojemność akumulatora [mAh]:	5	Klasa ETIM:	EC000346
Klasa ochrony:	III	Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
Wersja:	z ładowarką	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Akcesoria w komplecie:	1 x akumulator Bosch 5Ah; ładowarka GAL 18V-40	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	1190/790/980
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	3
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Certyfikat CE:	114/2023
Materiał korpusu:	PP	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80		

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 5AH ŁADOWARKA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
249150	BATERIA BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIA BOSCH 18V 5Ah
249174	ŁADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	ŁADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 11 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl