DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. BEWEGUNGSENSOR OPAL WEISS ANTIVANDAL 18W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	23
Lichtstrom [lm]*:	1800
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Von Grund auf entworfene, runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Die Leuchte führt neue Lösungen ein, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie verwendet eine Reihe bewährter Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Einfachheit der Installation (Diffusor-Aufhängungssystem, Bereitschaft zur Durchverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: mit LED-Panel integrierter Diffusor. Der Deckenring dient dazu, den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert ist, zu verdecken. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.
Diese Deckenleuchte wird in folgenden Versionen angeboten:
- mit einem RCR-Sensor
- einem Sensor zur Bewegungserkennung; zur Erkennung werden Mikrowellen verwendet (aktiver Sensor).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge) sowie den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. BEWEGUNGSENSOR OPAL WEISS ANTIVANDAL 18W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	940514	**Farbe Ring:**	weiß
EAN:	950032	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø340/115
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	140
Leistung [W]:	18	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	**IP-Schutzart:**	IP65
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Frequenz:	50 - 60	**Bewegungs- sensor:**	ja
Lichtstrom [lm]:	1800	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	340/340/115
Lichtausbeute [lm/W]:	73	**Eigengewicht [kg]:**	43831
Energieeffizienzklasse:	F	**Koeffizient Schatten:**	0.73
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	110000
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	80000
SDCM:	≤ 5	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	40000
Power Factor:	0.90	**Verteilungstyp:**	open space
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Material Optik:**	ABS
Material Diffusor:	PC	**Anti-vandal:**	ja
Typ Diffusor:	OPAL	**Garantie [Jahre]:**	2
Farbe Diffusor:	weiss	**CE-Zertifikat:**	20/2022
Material Gehäuse:	ABS	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0619/20
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Material Ring:	ABS		

DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. BEWEGUNGSENSOR OPAL WEISS ANTIVANDAL 18W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß
matt RAL 9003 lackiert
Vandalensicher (120DL118)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 20/2022

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl