

RONDO LED 920 LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE PRM WEISS7W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	7
Lichtstrom [lm]*:	920
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Leuchte mit erhöhtem IP44-Schutz, ausgestattet mit einer energiesparenden LED-Quelle. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Glas-Diffusor ist in 2 Varianten erhältlich: opal und prismatisch. Das Design ermöglicht den Anschluss an eine Aufputzinstallation.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich (Technikräume, Durchgänge) als auch für den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen.

RONDO LED 920 LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE PRM WEISS7W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	950544	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963950544	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	235/100
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	7	IP-Schutzart:	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	9	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	0.940
Lichtstrom [lm]:	920	Garantie [Jahre]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	103	Kategorietyp:	Deckenlampe
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Schutzklasse:	I	Wechselspannungsbereich [V]:	220 – 240
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	80000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	50000
SDCM:	≤ 5	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	25000
Power Factor:	0.99	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	222/222/525
Abstrahl- winkel [°]:	120	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	Glas	Garantie [Jahren]:	2
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	PP	CE-Zertifikat:	149/2018

Erstellungsdatum der Karte: 23 Juli 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

