

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24	Sposób montażu:	natynkowy
Indeks:	664335	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305x305x60
Temperatura barwowa [K]:	3000	Waga netto [kg]:	1
Źródło światła:	moduł LED	Kategoria typ:	plafony
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty
Moc znamionowa oprawy [W]:	27	Zakres napięć AC [V]:	198 -264
Rodzaj klosza:	OPAL	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Radiowy czujnik ruchu:	1	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Typ rozsyłu:	open space
DIMM DALI:	1	SDCM:	≤ 3
Funkcja korytarzowa:	1	Współczynnik mocy:	0.92
Kolor korpusu:	biały	Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Klasa energetyczna:	F	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa ochronności:	II	Współczynnik przenikalności klosza:	0.70
Kąt świecenia [°]:	120	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Materiał klosza:	PS	Wersja:	LENS
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał optyki:	PMMA	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	soczewka	Certyfikat ENEC:	0316/ENEC/23
Materiał korpusu:	ABS	Certyfikat CE:	111/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	Atest PZH:	B-BK-60212-0479/21
Wymiary montażowe [mm]:	210	Instrukcja:	Download PDF
Odporność na uderzenia:	IK08	Plik LDT:	Pobierz
Stopień szczelności:	IP54		

Data utworzenia karty: 20 grudnia 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl