

TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 LS2 55W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	911514
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	55
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9050
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matowy

CHARAKTERYSTYKA

TYTAN 2 LED ENDURA jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp edykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 155 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus oprawy i dyfuzor są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi, obiektach przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłokowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego. Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Wersja ENDURA PLUS dedykowana jest do pomieszczeń o podwyższonej temperaturze, nawet do +60°C (np. w zakładach przemysłowych i piekarniach). ENDURA MINUS natomiast szczególnie dobrze sprawdzi się w miejscach o niskiej temperaturze do -40°C (np. w chłodniach).

TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 LS2 55W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	911514	Okablowanie przelotowe:	LS2
Źródło światła:	moduł LED	Waga netto [kg]:	1
Moc nominalna [W]:	55	Kategoria typ:	Belki oświetleniowe
Moc znamionowa oprawy [W]:	59.30	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie przemysłowe
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Żywotność LED L70B50 [h]:	85000
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L80B10 [h]:	54000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9050	Żywotność LED L90B10 [h]:	26000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	153	Wymiary montażowe [mm]:	800
Klasa energetyczna:	C	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	4
Klasa ochrony:	I	Przewód - typ:	5x1,5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymienny moduł świetlny:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Wersja:	MINUS
SDCM:	3	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Współczynnik mocy:	0.95	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	130/2023
Rodzaj klosza:	matowy	Certyfikat ENEC:	0310/ENEC/23
Materiał korpusu:	PC	Certyfikat HACCP:	852/2004
Kolor korpusu:	szary	Atest PZH:	B-BK-60112-0280/2025
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80	Deklaracja środowiskowa (EPD):	944/2026
Odporność na uderzenia:	IK09	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP66	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany	Plik LDT:	Pobierz
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +45		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 LS2 55W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hängende
Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 LS2 55W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 04 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:130/2023