SWING LED EVO 1300LM 830 59ST./92ST. PRM (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	8
Lichtstrom [lm]*:	850 - 3000
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	D; E; F; G
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	biały; czarny
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die rahmenlose Unterputz-Downlight-Leuchte wurde mit modernen und energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, Stahl und Aluminium, was eine lange Lebensdauer der Leuchte gewährleistet. Der Diffusor aus hochdurchlässigem PC garantiert eine hohe Lichtausbeute und gewährleistet optimale Betriebsbedingungen für LED-Dioden. Die Möglichkeit, die Richtung des Lichtstrahls vertikal bis zu 30° und horizontal (Drehung) um 355° einzustellen und aus vier verfügbaren Diffusortypen zu wählen: 60°, 25°, 59°/92° sowie modernes und elegantes Design sorgen dafür, dass diese Leuchte vielseitige Anwendung findet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Unterputzleuchte für den Einbau in Gipskartonplatten wird in Innenräumen als Grund- und Akzentbeleuchtung verwendet. Aufgrund des modernen und eleganten Erscheinungsbilds und der Möglichkeit, die optimale Lichtverteilung zu wählen, ist sie ideal für Büros, Geschäftsräume und Verbindungsgänge geeignet.

SWING LED EVO 1300LM 830 59ST./92ST. PRM (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
Lichtquelle:	moduł LED
Leistung [W]:	8
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	850 - 3000
Energieeffizienzklasse:	D; E; F; G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Abstrahl- winkel [°]:	25; 59x92; 60
Überspannungsschutz [kV]:	1; 2
Material Diffusor:	PC
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	biały; czarny
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø178/163

Einbaumaße [mm]:	ø196
IP-Schutzart:	IP40/20
Glühdrahttest [°C]:	650
Montage:	podtynkowy
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	30/355
Eigengewicht [kg]:	1.200
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Downlight
Kategorie der Anwendung:	Architektur, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	85000; 90000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	80000; 86000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000; 45000
Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 17 August 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 351/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl